

TIKLI.

Tikli PRO-työmaakäyttöön
soveltuvat tuotteet



#REACH
HIGHER

Tikli tikkailla ja telineillä
yllät turvallisesti ja nopeasti
haluamaasi työskentely-
korkeuteen.

PRO-työmaakäyttöön soveltuvat
tuotteet löydät tästä esitteestä.

TIKLI.

TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA,
TYÖPUKEILLA JA TELINEILLÄ

PRO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFINS S-03631-18 (TP2-4, AT3-AT)8

TIKLI.

Tikli Jumbo telineet ovat standardin EN 1004 mukaisia, telineluokka 3, max 200 kg/m²

✓ Tuote täyttää VNa 205/2009 vakausvaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön, tukijalat 1,0 m taso- korkeudesta.



Tikli Jumbo 178 -asennustelineet



TELINELINE178NOUSU1



Asennusteline Tikli Jumbo Nouse 1

Tasokorkeus max. 1,0 m

Tikli Jumbo TELINE178 on VNA 205/2009 mukainen käytettäessä pieniä tukijalkoja sekä askelmatikasta, jotka sisältyvät TELINE178NOUSU1 settiin.



6 417678 882168

TELINELINE178

TELINELINE178 perusosa



6 417678 622191

NOUSU1

Nousutikas 1m, vaakatuki



6 417678 882137

JUMBO178JALKA

Pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
1,0 m tasokorkeudesta ylöspäin



6 417678 119844

TELINELINE178L+1+1



Max 2,8 m

Asennusteline Tikli Jumbo 178L+1+1

Tasokorkeus max. 2,8 m.



6 417678 622283

TELINELINE178X2



Max 2,5 m

Asennusteline Tikli Jumbo 178X2

Tasokorkeus max. 2,5 m.



6 417678 622252

178RAKSA



Max 1,8 m

Asennusteline Tikli Jumbo 178 RAKSA

Tasokorkeus max. 1,8 m.



6 417678 623235

178SKT



Max. 1,0 m

0,75 m

0,5 m

ASKELMATIKAS Askelmatikas 6-ask. Tikli Jumbo telineeseen.



6 417678 623303

SARJA+ Sarjan avulla mahdollista yhdistää kaksi asennustelinettä: TELINE178 + TELINE178L luukullisella työtasolla. Tarvitset telineiden ja sarjan lisäksi tukijalat ja askelmatikkaan. SARJA+ sisältää yhdistysholkkisarjan, vinotuen, 3 kpl vaakatukia ja potkulevyt.



6 417678 623266

Asennusteline Tikli Jumbo 178SKT + porras Tasokorkeus max. 1,0 m.



6 417678 222193

TIKLI.

TIKLI - TURVALLISESTI TELINELLÄ



Kaikki telineet täyttävät standardin EN 1004 (Telineluokka 3 max. 200 kg / m²).

TIKLI.

Tikli Jumbo telineet ovat standardin EN 1004 mukaisia, telineluokka 3, max 200 kg/m²

✓ Tuote täyttää VNa 205/2009 vakausvaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön, tukijalat 1,0 m taso- korkeudesta.

Tikli Jumbo 155 -asennustelineet



TELINEL155 + NOUSU1J



TELINEL155

Asennusteline Tikli Jumbo 155
Tasokorkeus max. 1,5 m.



6 417678 882557

NOUSU1J

Tikas, vaakatuki ja pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
NOUSU1J-sarjalla TELINEL155 täyttää VNa 205/2009 vaatimukset.



6 417678 882564

KOROTUS155P



KOROTUS155P

Kaide- ja korotussarja 1 m, askelmatikas, luukullinen työtaso, potkulevyt ja pienet tukijalat (0,5 m) 4 kpl
Huom. ei sisällä TELINEL155 perusosaa.



6 417678 882571

TELINEL155L+1+1



TELINEL155L+1+1

Asennusteline Tikli Jumbo 155L+1+1
Tasokorkeus max. 2,5 m



6 417678 882625

Tikli Jumbo 128 -asennustelineet



TELINEL128



Asennusteline Tikli Jumbo 128
Tasokorkeus max. 1,5 m.



6 417678 882519

TELINEL128NOUSU1



Asennusteline Tikli Jumbo 128 Nouse1
Tasokorkeus max. 1,0 m.



6 417678 882540

TELINEL128L+1+1



Asennusteline Tikli Jumbo 128L+1+1
Tasokorkeus max. 2,5 m.



6 417678 882632

Saatavilla myös leveämmät asennustelineet!
Lisätietoa tuotteistamme www.tikli.com

TIKLI.

TIKLI - TURVALLISESTI TELINELLLÄ



Kaikki telineet täyttävät standardin EN 1004 (Telineluokka 3 max. 200 kg / m²).

TIKLI.

Tuote täyttää:

- ✓ RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- ✓ VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tikli Ammattitasotikas GRANDE



Kaikki seuraavat GRANDE Ammattitasotikkaat täyttävät sekä RT-ohjeistuksen että VNa 205/2009 vaatimukset



Täyttää työpukin vakausvaatimuksen ilman vaakatukea



6 417678 882434



Sis. vaakatuksi 1 x 0,9 m



6 417678 882441



Sis. vaakatuksi 1,0 m



6 417678 882458



Sis. vaakatuksi 2 x 1,0 m



6 417678 882465



Sis. vaakatuksi 2 x 1,1 m



6 417678 882472



Sis. vaakatuksi 2 x 1,2 m



6 417678 882489


TGSIIRTOPS Siirtopyöräsarja lisävarusteeksi Grande ammattitasotikkaisiin TG3-TGK8.



6 417678 882281

Huom! VNa 205/2009 asetuksen mukaan yli 2 m tasokorkeudella olevaa tikasta ei saa käyttää työmaalla.

Saatavilla myös **TGK10** (tasokorkeus 2,47 m).



Tasokorkeus + 2m on yleensä hyvä työskentelykorkeus!

TIKLI.

**TIKLI - TURVALLISESTI
TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA**



TIKLI.

Tuote täyttää:

- ✓ RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- ✓ VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tikli Ammattitasotikas AT/ATJ



AT3



0,71 m

Lisävaruste VAAKATUKI90*



6 417678 511334



AT4



0,96 m

Lisävaruste VAAKATUKI90*



6 417678 511440



ATJ5



1,21 m

Sis. vaakatuki 1x1,1m



6 417678 531158



ATJ6



1,46 m

Sis. vaakatuet 2x0,9m



6 417678 531165

* VAAKATUKI90 (2x0,9m) Voimaa vaatiivin ja tulitöihin RT-ohjeen mukaisesti. Lisävaruste 0,9 m vaakatuki tikkaan taakse.



6 417678 122905

Tasotikas 1000 Pikkupro

VNa 205/2009 mukaiseen kevyeen ammattikäyttöön (ei voimaa vaatiivin töihin tai tulitöihin).



ATJ7



1,72 m

Sis. vaakatuet 2x1,1m



6 417678 531172



ATJ8



1,97 m

Sis. vaakatuet 2x1,2m



6 417678 531189



TT3



0,61 m



6 417678 211135



TT4



0,83 m



6 417678 211142

Saatavilla myös **ATJ10** (tasokorkeus 2,48 m) ja **ATJ11** (tasokorkeus 2,73 m).

Huom! VNa 205/2009 asetuksen mukaan yli 2 m tasokorkeudella olevaa tikasta ei saa käyttää työmaalla.

TIKLI.

TIKLI - TURVALISESTI TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA



STM 156/98, VNa 205/2009, EN131-1:2015 max. 150 kg, EN 131-2:2010+A2:2017, EUROFIN S-03631-18 (TP2-4, AT3-ATJ8)

TIKLI.

Tuote täyttää:

- ✓ RT-ohjeistuksen "Turvalliset työpukit ja tasotikkaat"
- ✓ VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyön turvallisuudesta ammattikäyttöön



Tikli Työpukki GRANDE



* Turvakaide soveltuu PG3 ja PG4 työpukkeihin



Tikli Työpukki PRO



Tikli nojatikkaat



Rakennustyömaalla VNa 205/2009 asetuksen mukaisesti nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita max. 6 m saadaan käyttää tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Käytettävä 1,08 m vaakatukea sekä varmistettava ettei tikas pääse kaatumaan!

2-osainen jatkotikas 410/470 mm

Malli	Pituus	Kulj.pit.	Askelmia	EAN
A37	3,7 m	2,1 m	7+7	6 417678 111374
A49	4,9 m	2,7 m	9+9	6 417678 111497
A55	5,5 m	3,0 m	10+10	6 417678 111558
MS Vaakatuki 1,08 m				6 417678 132096
EKOUKKU Elementtikoukku				6 417678 119851

TIKLI.

TIKLI - TURVALLISESTI TIKKAILLA JA TYÖPUKEILLA

